

CAMIONS DE POIDS MOYEN

SADKO



- Haut niveau de fiabilité et entretien facile
- Vocation aux parcours off-road: garde au sol de 315 mm
- Possibilité de traverser les gués profonds jusqu'à 1,2 m et monter sur les pentes de 31%
- Système à quatre roues motrices à prise temporaire, différentiel interpont
- Possibilité d'adapter le treuil motorisé
- Attelage pour le remorque
- Châssis de base pour une large gamme de véhicules à usage spécial

SADKO: SPECIFICATIONS

Modèle	33081		
Nombre de sièges	2		
Poids brut, kg	6350 (6540 avec un treuil)		
Charge utile, kg	2000		
Empattement, mm	3770		
Moteur	MMZ D-245.7E2	MMZ D-245.7E3	YMZ-53442
Class d'émission	Euro 2	Euro 4	
Type	Moteur diesel turbocompressé avec un refroidisseur		
Cylindrée, L	4.75	4.75	4.43
Puissance maximum, kW (ch) Régime moteur, t/min	90 (122,4) 2400	87,5 (119) 2400	99 (134,5) 2300
Couple maximum, Nm Régime moteur, t/min	423 1300	420 1100-2100	417 1200-2100
Consommation de carburant nominale à la vitesse de 60/80 km/h, l/100 km	15.5/19		
Vitesse maximum, km/h	85-90		
Boîte de vitesses	Mécanique, à 5 rapports en prise constante, avec les synchroniseurs sur les rapports 2,3,4,5		
Roues/pneux	A disque, munie d'un bord de 228Г-457 avec l'anneau de blocage fendu/pneumatique, radial, dimension 12.00R18, modèle KI-115A		
Voie avant/arrière, mm	1820/1770		
Garde au sol, mm	315		

